

LED Feuchtraum- Wannenleuchten

140 Lm / W inkl. Durchgangsverdrahtung

Das komplette Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat mit alterungsbeständiger Dichtung im umlaufenden Rand. Die Wannenclips bestehen aus Edelstahl, sowie schutzartgerechten Leitungseinführungen auf beiden Stirnseiten. Der elektrische Anschluss verfügt über eine 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt-Technik. Das Schnellbefestigungsset zur Deckenmontage oder zum abpendeln besteht aus hochwertigem Edelstahl.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen A x B x C*	Leistungs- aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
FR-Leuchten						
LXLED112NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	632 x 85 x 77,5 mm	1 x 12 W	1680 lm	4000 K	C
LXLED112NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	632 x 85 x 77,5 mm	1 x 12 W	1680 lm	5000 K	C
LXLED120NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1232 x 85 x 77,5 mm	1 x 20 W	2800 lm	4000 K	C
LXLED120NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1232 x 85 x 77,5 mm	1 x 20 W	2800 lm	5000 K	C
LXLED130NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1532 x 85 x 77,5 mm	1 x 30 W	4200 lm	4000 K	C
LXLED130NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1532 x 85 x 77,5 mm	1 x 30 W	4200 lm	5000 K	C
LXLED212NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	632 x 103 x 77,5 mm	2 x 12 W	3360 lm	4000 K	C
LXLED212NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	632 x 103 x 77,5 mm	2 x 12 W	3360 lm	5000 K	C
LXLED220NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1232 x 103 x 77,5 mm	2 x 20 W	5600 lm	4000 K	C
LXLED220NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1232 x 103 x 77,5 mm	2 x 20 W	5600 lm	5000 K	C
LXLED230NCFNW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1532 x 103 x 77,5 mm	2 x 30 W	8400 lm	4000 K	C
LXLED230NCFCW	LED Feuchtraumwannenleuchte inkl. Edelstahlbefestigung	1532 x 103 x 77,5 mm	2 x 30 W	8400 lm	5000 K	C
LXLED120NCFNWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (8% Lichtstrom)	1232 x 85 x 77,5 mm	1 x 20 W	2800 lm	4000 K	C
LXLED120NCFCWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (8% Lichtstrom)	1232 x 85 x 77,5 mm	1 x 20 W	2800 lm	5000 K	C
LXLED130NCFNWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (8% Lichtstrom)	1532 x 85 x 77,5 mm	1 x 30 W	4200 lm	4000 K	C
LXLED130NCFCWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (8% Lichtstrom)	1532 x 85 x 77,5 mm	1 x 30 W	4200 lm	5000 K	C
LXLED230NCFCWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (4% Lichtstrom)	1532 x 103 x 77,5 mm	2 x 30 W	8400 lm	5000 K	C
LXLED230NCFNWEM3	LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinheit 3h (4% Lichtstrom)	1532 x 103 x 77,5 mm	2 x 30 W	8400 lm	4000 K	C

*Abmessungen: A= Länge, B= Breite, C= Höhe / Flicker Free / Für den Einsatz mit Chemischen Stoffen und Ölen bitten wir Sie um vorherige Rücksprache



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de