

LED Panels

Das homogene Licht entsteht durch eine seitliche Lichteinkopplung. Hierbei wird ein hochwertiges und kraftvolles Licht erreicht. Nicht dimmbare Treiber sind inklusive. Passende Treiber zum Dimmen der LED Panels, können separat dazubestellt werden.



Artikel Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe	Abmessungen A x B x C ^{*1}	Watt	Lumen	Kelvin	EEK
Panels							
LXPAN40LED600WW3	LED Einlegepanel	Weiß	595 x 595 x 10,5 mm	36 W	3600 lm	3000 K	F
LXPAN40LED600NW3	LED Einlegepanel	Weiß	595 x 595 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXPAN40LED600CW3	LED Einlegepanel	Weiß	595 x 595 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	6000 K	F
LXPAN40LED600NWUGR3	LED Einlegepanel <UGR19 ^{*2}	Weiß	595 x 595 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXPAN40LED625WW3	LED Einlegepanel	Weiß	620 x 620 x 10,5 mm	36 W	3600 lm	3000 K	F
LXPAN40LED625NW3	LED Einlegepanel	Weiß	620 x 620 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXPAN40LED625CW3	LED Einlegepanel	Weiß	620 x 620 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	6000 K	F
LXPAN40LED625NWUGR3	LED Einlegepanel <UGR19 ^{*2}	Weiß	620 x 620 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXPAN40LED300120WW	LED Einlegepanel	Weiß	1195 x 295 x 10,5 mm	36 W	3600 lm	3000 K	F
LXPAN40LED300120NW	LED Einlegepanel	Weiß	1195 x 295 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXPAN40LED300120NWU	LED Einlegepanel <UGR19 ^{*2}	Weiß	1195 x 295 x 10,5 mm	36 W	4000 lm	4000 K	F
LXP403001200U-UD	LED Abhängeleuchte <UGR19 ^{*2*} 3*4	Weiß	1195 x 295 x 14 mm	40 W	2800 lm / 1200 lm ^{*3}	4000 K	F

Artikel Nr.	Beschreibung	IP Klasse	Abmessungen A x B x C	Watt	Ausgangsspannung	Schutzklasse
Treiber						
LXLPF3-40	LED Treiber	IP20	130 x 45 x 30 mm	40 W	40Vdc	II
LXLPF3-40-BOX	LED Treiber	IP20	130 x 45 x 30 mm	40 W	40Vdc	II
LXLPF3-40-DALI	LED Treiber DALI	IP20	140 x 70 x 30 mm	40 W	40Vdc	II
LXLPF3-40-DALIV2	LED Treiber DALI 2.0	IP20	140 x 70 x 30 mm	40 W	25 - 42Vdc	II
LXLPF3-40-DIMV2-0-10	LED Treiber 0-10 V	IP20	170 x 45 x 30 mm	40 W	12 - 44,5Vdc	II
LXLPF3-40-DIMV2-BOX	LED Treiber 0-10 V	IP20	170 x 45 x 30 mm	40 W	12 - 44,5Vdc	II

^{*1} Abmessungen: A= Länge, B= Breite, C= Höhe / ^{*2} Bildschirmarbeitsplatztauglich / ^{*3} direkt/indirekt / dimmbar ^{*4}



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de