

LED Rundleuchte

Bei der LED Rundleuchte von Luxna wird die Montage zum Kinderspiel. Dank des speziellen Montagebügels wird der Einbau bei unterschiedlichen Einbauöffnungen ermöglicht. Die passenden Dekorringe in den Farben schwarz und Satin-Nickel sind als Zubehör für die 6W, 12W, 18 W und 24 W erhältlich. Für die Leuchte 18 W PIRV2 (Leuchte inkl. Bewegungsmelder) gibt es keine zusätzlichen Dekorringe. LXLEDUNI18CCT-PIRV2 mit DIP Schalter (3 Funktionen einstellbar).



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe	Durchmesser	Leistungs- aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	Magnetisch	EEK	Einbaumaß
Rundleuchte									
LXLEDUNI6CCT	LED Rundleuchte	weiß	140 mm	6 W	420 lm	3000/4000/6200 K	Ja	E	55-100 mm
LXLEDUNI12CCT	LED Rundleuchte	weiß	165 mm	12 W	1040 lm	3000/4000/6200 K	Ja	F	55-125 mm
LXLEDUNI18CCT	LED Rundleuchte	weiß	215 mm	18 W	1750 lm	3000/4000/6200 K	Ja	E	55-175 mm
LXLEDUNI18CCT-PIRV2*	LED Rundleuchte	weiß	225 mm	18 W	1500 lm	3000/4000/6200 K	Nein	F	55-175 mm
LXLEDUNI24CCT	LED Rundleuchte	weiß	292 mm	24 W	2300 lm	3000/4000/6200 K	Ja	F	55-250 mm
Zubehör		Beschreibung	Durchmesser	Farbe					
LXUNI6R-SN	Dekorring	141 mm	Satin Nickel						
LXUNI12R-SN	Dekorring	166 mm	Satin Nickel						
LXUNI18R-SN	Dekorring	219 mm	Satin Nickel						
LXUNI24R-SN	Dekorring	294 mm	Satin Nickel						
LXUNI6R-BK	Dekorring	141 mm	schwarz						
LXUNI12R-BK	Dekorring	166 mm	schwarz						
LXUNI18R-BK	Dekorring	219 mm	schwarz						
LXUNI24R-BK	Dekorring	294 mm	schwarz						

*Schutzart IP44 front / IP20 back

